

FS-3040MFP/FS-3140MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

► print ► copy ► scan ► fax


CONÇUS POUR IMPRIMER DES GROS VOLUMES À FAIBLE COÛT

Destinés aux groupes de travail très exigeants en termes de productivité, ces multifonctions atteignent une vitesse de 40 ppm en impression et 35 ipm en numérisation. De plus, avec une capacité en entrée papier de 2 100 feuilles, ils garantissent un flux de documents régulier. La durabilité des composants est synonyme de fiabilité exceptionnelle et de coûts de fonctionnement incroyablement bas. L'idéal pour votre bureau.

- Jusqu'à 40 pages par minute en A4
- Temps d'impression de la première copie inférieur à 7 secondes
- Haute résolution de 1 200 dpi
- Fonctions impression, copie, numérisation couleur et fax*
- Module recto verso en standard afin de réaliser des économies
- Chargeur de documents 50 feuilles recto verso en standard
- Jusqu'à 3 bacs papier optionnels pour une capacité maxi de 2 100 feuilles
- LDAP, IPsec et cryptage SSL
- Coûts d'impression exceptionnellement faibles

*FS-3140MFP uniquement

Tous les documents numérisés peuvent être envoyés directement vers n'importe quel dossier, PC, hôte USB ou adresse e-mail.



Fonctions de sécurité améliorées : IPsec, SSL et prise en charge de LDAP en standard.



Ecosys

KYOCERA

FS-3040MFP/FS-3140MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4



ECOSYS signifie ECOlogie,
ECONomie et SYStème d'impression.

Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour périphérique à mémoire flash USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande du multifonction. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Caractéristiques générales

Technologie : Laser KYOCERA ECOSYS, mono-composant

Vitesse : Jusqu'à 40 pages A4 par minute

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Débit : Maxi 200 000 pages par mois

Préchauffage : 22 secondes au maximum

Impression de la première page : 9,5 secondes au maximum

Impression de la première copie : 7 secondes au maximum

Processeur : PowerPC 440/667 MHz

Mémoire : 256 Mo (2 x 128 Mo DIMM), maxi 768 Mo (256 Mo + 512 Mo DIMM)

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), Hôte USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement interface optionnelle (FS-3040MFP uniquement)

Gestion de comptes intégrée : 20 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 494 x 497,1 x 545,5 mm

Poids : Environ 25,5 kg (FS-3040MFP), environ 25,8 kg (FS-3140MFP)

Alimentation : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommations FS-3040MFP : Copie/Impression 676,6 W, En attente 95,8 W, En veille 6,9 W

Consommations FS-3140MFP : Copie/Impression 677,4 W, En attente 97,9 W, En veille 10,6 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) : Copie/Impression : 55 dB (A) En attente : 30 dB (A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², (70 x 148 à 216 x 356 mm) Cassettes papier universelle de 500 feuilles, 60 à 120 g/m² ; personnalisée (105 x 148 à 216 x 356 mm) ; capacité maxi en entrée avec options : 2 100 feuilles

Recto verso : Module recto verso en standard (60 à 120 g/m²)

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation en recto seul 50 à 120 g/m², numérisation recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisée (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en réception papier : 500 feuilles face dessous

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, PRESCRIBE, impression directe XPS et PDF

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS 9.X, Mac OS X, Linux

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, compatibles HP) + 8 (Windows Vista), 101 (PostScript3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A4/Legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7R / 5E

Fonctions numériques : Scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d'identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie, codes utilisateurs (20)

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN, WSD

Vitesse de numérisation :

35 ipm (300 dpi, A4, N&B), 14 ipm (300 dpi, couleur)

Résolutions de numérisation :

600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A4, Legal

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocoles réseau : TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI

Types de fichiers : TIFF, PDF, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : Numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, prise en charge LDAP, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultanément.

Fonctions de télécopie (FS-3140MFP uniquement)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi

Vitesse de transmission : 3 secondes maxi

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touchez d'accès direct : 22 numéros

Carnet d'adresses : 100 entrées

Densité de numérisation :

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

Format maxi des originaux : A4, Legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire de réception : 256 feuilles minimum

Fonctions : Fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception chiffrées, rapport de transmission et de réception, diffusion, boîte à documents, diagnostic à distance

Options

Gestion du papier

Cassette papier PF-310 : 500 feuilles maxi, 60 à 120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Mémoires : MDDR2-128 : 128 Mo ; MDDR2-256 : 256 Mo ; MDDR2-512 : 512 Mo

Carte CompactFlash* : CF-4 (4 Go) pour l'impression de fonds de pages, logos, polices

Autres

Mémoire Flash USB : Prise en charge de l'impression directe des fichiers PDF, XPS, TIFF

Interfaces en option (FS-3040MFP uniquement) :

PS159 : LAN sans fil (802.11 b/g)

Gigabit Ethernet PS1109 : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

Fibre optique PS129 : 100BaseSX (SC)

Fibre optique Gigabit PS1129 : 1000BaseSX (SC)

CB-310 : Meuble haut doté de rangements et de roulettes

CB-320 : Meuble bas doté de rangements et de roulettes

Consommables

Toner TK-350 : Toner microfin de 15 000 pages A4 conformément à la norme ISO /IEC 19752

Garantie

Garantie 2 ans en standard.

Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour l'imprimante et ses options.



Le produit présenté comporte des c

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.