


S'ADAPTENT À VOS BESOINS DE PRODUCTIVITE ET DE REDUCTION DES COÛTS

Ces nouveaux multifonctions apportent une solution complète de gestion documentaire professionnelle de part leurs fonctionnalités avancées, leur facilité d'utilisation, leur gestion du papier et leur design compact, et s'adaptent parfaitement aux petits groupes de travail. Les bureaux soucieux de rentabilité et d'écologie apprécieront la technologie Ecosys de KYOCERA qui accroît la durée de vie, réduit l'impact environnemental, diminue les coûts d'impression et garantit la fiabilité.

- **Optimisez votre temps** : grâce à l'écran tactile couleur personnalisable, vous pouvez accéder rapidement et simplement aux fonctions les plus utilisées sans perte de temps et sans frustrations
- **Productivité** : le chargeur de documents recto verso de 50 feuilles vous permet de scanner, copier et de faxer vos documents très facilement sans le faire manuellement et facilite ainsi leur transfert ou leur archivage
- **Offre complète** : fonctions impression, copie, scan en standard fax optionnel doté d'options de papier acceptant le grammage jusqu'à 256 g/2 et une unité de finition de 500 feuilles qui donneront de la valeur à vos documents
- **Accessibilité** : extrême simplicité d'utilisation
- **Polyvalence** : le bac polyvalent permet d'imprimer sur du grammage papier jusqu'à 256 g/m², l'unité de séparateur de travaux est en standard
- **Réduction des coûts** : seul le toner est à changer jusqu'à 300 000 pages



Le chargeur de documents recto verso automatique numérise les deux faces des documents pour un archivage et un transfert facilités



L'écran tactile couleur personnalisable offre un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées.



FS-6025MFP / FS-6030MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3

ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYstème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE II

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE II, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface hôte USB pour périphérique à mémoire flash USB

Les documents peuvent être imprimés directement depuis un périphérique à mémoire Flash USB (une clé USB par exemple) via l'interface hôte USB. Les documents stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Caractéristiques générales

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser monochrome
Vitesse : FS-6025MFP : Jusqu'à 25 pages A4 par minute
FS-6030MFP : Jusqu'à 30 pages A4 par minute
Résolution : 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi (numérisation/copie)
Débit : FS-6025MFP : Maxi 80 000 pages par mois
FS-6030MFP : Maxi 100 000 pages par mois
Volume d'impression maxi par mois recommandé :
FS-6025MFP : Jusqu'à 4 000 pages**
FS-6030MFP : Jusqu'à 5 000 pages**
Préchauffage : 20 secondes ou moins à partir de la mise sous tension
Impression de la première page : 8 secondes ou moins
Temps d'impression de la première copie : 9,2 secondes ou moins (par le chargeur de documents), 7,8 secondes ou moins (couverture de copie)
Processeur : PowerPC 464 / 800 MHz
Mémoire : 512 Mo en standard extensible à 1 536 Mo
Gestion de comptes intégrée : 100
Dimensions avec couvercle de copie (L x P x H) : 590 x 590 x 586,5 mm
Dimensions avec chargeur de documents (L x P x H) : 590 x 590 x 694 mm
Poids avec couvercle de copie : Environ 46,5 kg avec les cartouches de toner
Poids avec chargeur de documents : Environ 52,2 kg avec les cartouches de toner
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation
En impression : FS-6025MFP : 553 W, FS-6030MFP : 570 W
En copie : FS-6025MFP : 553 W, FS-6030MFP : 570 W
En attente : FS-6025MFP : 119 W, FS-6030MFP : 119 W
En mode veille : FS-6025MFP : 1,0 W, FS-6030MFP : 1,0 W
Niveau sonore (niveau de pression sonore : ISO 7779/ISO 9296)
En attente : 26,4 dB (A)
En copie/impression : 46,4 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles, 45 à 256 g/m²; (52-163 g/m² au-delà du format A4/letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)
Magasin papier universel de 500 feuilles, 60 à 163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio
Capacité entrée papier maximum avec options : 1 600 feuilles
Module recto verso en standard : 60-163 g/m²

Votre partenaire commercial KYOCERA :

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation en recto seul 45 à 160 g/m², numérisation recto verso 50 à 120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm)
Capacité sortie papier : 300 feuilles maxi, 250 feuilles face dessous (plateau principal), 50 feuilles (plateau séparateur de tâches)

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Emulations : PCL6 (5e/XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS
Interface : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte mémoire en option
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPD L 3) + 8 polices (Windows Vista), ROC : Polices bitmap OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana et OCRkana, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF-417)
Fonctions : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A3/Ledger
Copie en continu : 1-999
Zoom range : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions/5 agrandissements
Fonctions : Scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique,* (PF-470 ou PF-471 sont requis) contrôle de densité de copie, anti-bavures
Modes d'exposition : Auto, manual : 7 paliers
Réglages de l'image : Texte, photo, texte + photo, graphique/carte, copie/impression

Fonctions de scan

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-PC, Scan to hôte USB, TWAIN, numérisation WSD
Interface : Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, hôte USB 2.0
Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 20 ipm (300 dpi, A4 couleur)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation maxi : A3, Ledger
Reconnaissance des originaux : Text, photo, text + photo, OCR
Types de fichiers : TIFF, PDF, JPEG, XPS
Méthode de compression : MMR /JPEG
Fonctions : Carnet d'adresses intégré, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultané

Fonctions de fax (option)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi
Vitesse de transmission : Inférieure à 3 secondes
Vitesse de numérisation : 2 secondes (numérisation rapide, Bitmap)
Carnet d'adresses : 200 entrées
Interface : Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, interface téléphone
Densité de numérisation
Mode normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm
Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm
Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm
Demi-teinte : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm
Format maxi des originaux : A3, Ledger
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus
Fonctions : Télécopie réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

Options

Gestion du papier
Magasin papier PF-470 : 500 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)
Magasin papier PF-471 : 1 000 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)
Unité de finition DF-470 : 500 feuilles maxi ; 52 à 256 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)
Unité de liaison AK-470 : Uniquement avec DF-470
Extension de mémoire
MDD R2-256 : 256 Mo ; MDD R2-512 : 512 Mo ; MDD R2-1024 : 1024 Mo
Carte SD : CF-4 (4 Go) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros
Interfaces en option
Système de fax (U)
IB-50 : Gigabit Ethernet
Autres
Mémoire Flash USB : Prise en charge de l'impression et de la numérisation directes des fichiers PDF, XPS, TIFF et JPEG via l'interface hôte USB
UG-33 : Prise en charge de ThinPrint
Meuble CB-470 : Meuble en bois doté de rangements et de roulettes
Meuble CB-471 : Support en bois destiné à surélever le périphérique (uniquement avec PF-470 ou PF-471)

Consommables

Toner TK-475 : Toner microfin noir pour 15 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752
Capacité du toner de démarrage de 3 000 pages conformément à la norme ISO/IEC 19752



Le produit représenté comprend des options.

KYOCERA MITA France, Espace technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. +33 (1)69 85 26 00, Télécopie +33 (1)69 85 34 09
www.kyoceramita.fr - www.managed-document-service.fr

KYOCERA MITA Corporation - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri - Chuo-Ku
Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceramita.com

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les autres marques et désignations de produits citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici reconnues comme telles.

**Basé sur une utilisation de 60 mois

KYOCERA