



Fiche produit

MFP laser monochrome Samsung SCX-4825FN



Un équilibre harmonieux pour tous les bureaux

Le multifonction laser mono Samsung SCX-4825FN offre 4 fonctions sur un seul dispositif pour permettre aux groupes de travail d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer, facilement et en toute simplicité.

Ce modèle polyvalent offre des performances optimales à tous les groupes de travail professionnels.

Sa simplicité optimisée offre des fonctions professionnelles qui permettent une productivité et une efficacité accrues, avec une capacité d'impression recto verso et un bac papier supplémentaire.

Le design compact du Samsung SCX-4825FN s'intègre dans tous les espaces de travail pour fournir des performances optimales sans nécessiter quatre dispositifs différents.

Accessoires

Mémoire (128 Mo)
CLP-MEM101

Mémoire (256 Mo)
CLP-MEM102

Bac papier supplémentaire
(250 feuilles)
SCX-S4824A

Consommables

Cartouche de toner noire
(rendement ISO 2 000 pages)
MLT-D2092S

Cartouche de toner noire
(rendement ISO 5 000 pages)
MLT-D2092L



Fonctions du panneau de commande

- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Copie ID | 4 État | 7 Carnet d'adresses |
| 2 USB direct | 5 Menu | 8 Arrêt/effacer |
| 3 Écran d'affichage | 6 Clavier numérique | 9 Composer/raccrocher |

Printing solutions
as easy as



Spécifications Samsung SCX-4825FN

Impression	
Vitesse	Jusqu'à 24 ppm en A4 mono ; recto verso jusqu'à 14 ppm en A4 mono
Résolution	Sortie effective allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie 1er tirage	Moins de 8,5 secondes (en mono à partir du mode Prêt)
Émulation	PCL5e, PCL6, PostScript 3
Recto verso	intégré
Copie	
Vitesse	Jusqu'à 24 cpm en A4
Résolution	Sortie effective allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie 1re copie	Moins de 10 secondes (en mono à partir du mode Prêt)
Facteur de zoom	25-400 % (vitre) ; 25-100 % (chargeur de documents)
Copie multiple	1-99 pages
Copie recto verso	S/O
Fonctionnalités de copie	Copie ID, copie de 2 pages sur une feuille, copie de 4 pages sur une feuille, copie d'affiches, copie clone, copies assemblées, ajustement automatique
Numérisation	
Compatibilité	Norme TWAIN, norme WIA (Windows XP seulement)
Méthode	CIS couleur
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (vitre) (optique) ; jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp (interpolé)
Numérisation vers	Ordinateur, Application
Télécopie	
Compatibilité	ITU-T G3, ECM
Vitesse du modem	33.6Kbps
Résolution	Jusqu'à 203 x 98 ppp standard ; jusqu'à 203 x 196 ppp hauterés./photo ; jusqu'à 300 x 300 ppp très hauterés. ; jusqu'à 200 x 200 ppp couleur
Mémoire	3,2 Mo (approx. 260 pages pour diagramme ITU-T #1)
Numérotation automatique	Numérotation rapide : 200 numéros
Fonction de fax	Blocage des télécopies non sollicitées, diffusion vers jusqu'à 209 numéros, PC to fax
Gestion du papier	
Types et capacité d'entrée	Cassette 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Types et capacité de sortie	150 feuilles face imprimée vers le bas
Format du support	66 x 127mm (2.6" x 5") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14")
Type de support	Papiers (ordinaires, fins, recyclés), transparents, étiquettes, cartes (bristol, épaisses, bonds)
Capacité du CAD	50 feuilles
Taille des documents du CAD	Largeur : 142 x 216mm (5.6" x 8.5"), longueur : 148 x 356 mm (5.8" x 14")
Général	
Écran LCD	2 lignes x 16 caractères
Mémoire / stockage	128 Mo (max. 384 Mo)
Compatibilité équipementiers	Windows 2000/2003/2008 Server/XP/Vista ; divers Linux OS ; Mac OS X 10.3x10.5 ; Citrix Presentation Server ; Windows Terminal Services
Interface	USB 2.0 haute vitesse, Ethernet 10/100 BaseTX
Niveau sonore	Moins de 50 dBA (impression) ; moins de 53 dBA (copie) ; moins de 26 dBA (veille)
Volume d'utilisation (mensuel)	50,000 pages
Dimension (L x P x H)	445,2 x 410,5 x 395,3 mm (17,53" x 16,16" x 15,56")
Poids	14.5Kg (32lbs)
Consommables	
Rendement	Standard : rendement de cartouche moyen de 2 000 pages. Élevé : rendement de cartouche moyen de 5 000 pages (livré avec une cartouche de toner de démarrage pour 2 000 pages). Valeur de rendement déclarée conforme à ISO/IEC 19752.
Type	Cartouche unique
Code du modèle	MLT-D2092S, MLT-D2092L
Accessoires	
Options	Bac papier supplémentaire (250 feuilles), (SCX-S4824A) ; mémoire : 128 Mo (CLP-MEM101) ; 256 Mo (CLP-MEM102)

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/fr/microsite/samsungprint



Printing solutions
as easy as

