

Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030/CM6040



Productivité accrue avec le multifonction Color LaserJet très performant. Création de doc. couleur A3 avec qualité d'image et de trait excellents. Vitesses d'impression rapides; Fonctions d'impression, de copie, de numérisation, de télécopie¹ et d'envoi numér. en plus de l'utilisation exceptionnellement facilitée.

Idéale pour les groupes de travail (de 6 à 15 util.) et les environnements de service (jusqu'à 20 util.) au sein des environnements de travail de moyennes à grandes entreprises ayant besoin d'imprimer, de copier, de numériser, de télécopier et d'une fonctionnalité d'envoi numérique, jusqu'au format A3 ainsi que d'une excellente qualité couleur pour produire une gamme de communications d'entreprise internes et externes.

Augmentez la productivité des groupes de travail avec des vitesses d'impr. rapides, ainsi que des fonctionnalités et des performances incroyables.

Vitesses de sortie jusqu'à 31 ppm² et 41 ppp³ couleur et noir (A4), et première page en 12 sec. Traitez les travaux complexes rapidement avec un microprocesseur 835 MHz et une mémoire 512 Mo extensible jusqu'à 768 Mo. Accélérez le flux de production avec les fonctions numérisation-email, numérisation-dossier réseau, numérisation-imprimante, et télécopieur⁴. Bénéficiez d'une réelle tranquillité d'esprit avec des solutions de sécurité telles que l'authentification des travaux, le cryptage et la protection du réseau. Les options de traitement du papier comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.

Gestion et utilisation grandement facilitées grâce au panneau de commande tactile au design intuitif.

Trouvez les applications et constatez la cohérence avec l'affich. intuitif du panneau de commande nouvelle génération⁵. La compatibilité de gestion de périphériques et de fonctions sur vos multifonctions vous assure une facilité d'utilisation. Réduisez vos coûts et gagnez du temps avec le logiciel de gestion du parc d'impression HP Web Jetadmin : installez, configurez et gérez à distance, automatisez les tâches habituelles et suivez l'utilisation des consommables. Développez les possibilités de votre MFP : rationalisez les flux de production avec des solutions avancées de capture intégrée, comptabilité des tâches et de sécurité.

Obtenez des résultats incroyables avec une précision des couleurs supérieure et une qualité de sortie excellente.

Créez des documents couleurs de grande qualité jusqu'au format A3⁶ pour un impact garanti grâce à HP ImageREt 4800. Obtenez une précision de trait exceptionnelle, jusqu'au mode de fonctionnement 1 200x600 ppp, idéal pour les plans détaillés et les dessins architecturaux. Obtenez une précision des couleurs supérieure avec les standards de correspondance des couleurs et la certification Pantone. Produisez une qualité d'impression couleurs, glacée, consistante et fiable avec un toner HP ColorSphere amélioré. Les options de traitement du papier avancées comprennent un créateur de brochures et un(e) agrafeuse/bac de réception.

¹ Accessoires optionnels

A acheter séparément

Disponible en standard avec le copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f et CM6040f.

² Avec l'imprimante multifonction CM6030

³ Avec le copieur multifonction série CM6040

⁴ Accessoires optionnels

A acheter séparément

Disponible en standard avec le copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f et CM6040f

⁵ Buyer's Lab a attribué à HP la récompense "Pick of the Year" en déc

2006 pour l'excellence de la conception de son interface utilisateur sur ses imprimantes multifonction

⁶ Jusqu'à SRA3.



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6030



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6030f



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6040



Imprimante multifonction
HP Color LaserJet
CM6040f

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030

- Vitesse de copie et d'impression jusqu'à 31 ppm A4 et 17 ppm A3
- qualité de sortie réelle jusqu'à 1200 x 600 ppp et ImageREt4800
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- 512 Mo de RAM extensible jusqu'à 768 Mo
- capacité du disque dur 80 Go
- processeur 835 MHz
- impression recto verso automatique
- chargeur de documents automatique 50 feuilles
- capacité d'alimentation de 1100 feuilles avec un bac 100 feuilles et 2 bacs 500 feuilles
- capacité de sortie standard 500 feuilles
- contrôle d'accès à la couleur



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030f

- Imprimante multifonctions HP Color Laserjet CM6030f : Comme le modèle de base avec télécopieur et 2 bacs 500 feuilles supplém. pour une capacité d'alimentation totale de 2100 feuilles.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040

- Vitesse de copie et d'impression jusqu'à 41 ppm A4 et 23 ppm A3
- qualité de sortie réelle jusqu'à 1200 x 600 ppp et ImageREt4800
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- 512 Mo de RAM extensible jusqu'à 768 Mo
- capacité du disque dur 80 Go
- processeur 835 MHz
- impression recto verso automatique
- chargeur de documents automatique 50 feuilles
- capacité d'alimentation de 1100 feuilles avec un bac 100 feuilles et 2 bacs 500 feuilles
- capacité de sortie standard 500 feuilles
- contrôle d'accès à la couleur
- certification Blue Angel



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040f

- HP Color LaserJet CM6040 plus :
- télécopieur analogique
- 2 bacs 500 feuilles supplémentaires (pour une capacité d'alimentation totale de 2100 feuilles)
- certification Energy Star

Accessoires recommandés



CC517A
Agrafeuse/bac de réception
HP Color LaserJet CM6000



CC516A
Unité de création
livrets/finition HP avc sortie



C8091A
Cartouche de recharge
d'agrafes HP



Q3701A
Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet MFP
300



CC383A
Cartouche de 2 000 agrafes
HP (lot de 2)



T1936AA
Logiciel HP MFP Digital
Sending 4.0



J7961G
Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J8007G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g



J8018A
Disque dur sécurisé EIO haute performance HP

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 27° C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 35 à 85 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd6,8 B(A) (en activité/impression), 6,9 B(A) (en activité/copie ou numérisation), 5,8 B(A) (prêt). Pression sonore : LpAm56,8 dB(A) (en activité/impression), 57,1 B(A) (en activité/copie ou numérisation), 40,3 dB(A) (prêt)
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000 +A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1 +A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.. ENERGY STAR : Oui
Garantie	1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Informations de commande



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030, Assemblage CD (Lecteur/Guide de l'utilisateur), CD de version d'éval. du logiciel de comm. numérique (DSS), Guide de démarrage rapide, Affiche avec des conseils utiles, Dépliant d'assistance téléphonique, Cordons d'alimentation, Caches pour le panneau de commande, et cartouches d'encre cyan, magenta, jaune et noire déjà installées dans le périphérique.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)

Identique au CM6030, sauf : Copieur multifonction HP Color LaserJet CM6030f, et câble de télécopieur



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040 (Q3938A)

Identique au CM6030, sauf : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040



Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM6040f (Q3939A)

Identique au CM6030, sauf : Copieur multifonction HP Color LaserJet CM6040f, et câble de télécopieur

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CC517A	Agrafeuse/bac de réception HP Color LaserJet CM6000
CC516A	Unité de création livrets/finition HP avec sortie
C8091A	Cartouche de recharge d'agrafes HP
Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
CC383A	Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2)
T1936AA	Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J8018A	Disque dur sécurisé EIO haute performance HP

Consommables

CE487A	Kit du chargeur auto. de doc. HP Color HP LaserJet CE487A
CB390A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CB390A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 19 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CB381A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CB381A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CB382A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CB382A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CB383A	Cartouche d'impression magenta pour HP Color LaserJet CB383A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CB384A	Tambour d'imagerie noir HP Color LaserJet CB384A

		35 000 pages*
CB385A	Tambour d'imagerie cyan HP Color LaserJet CB385A	35 000 pages*
CB386A	Tambour d'imagerie jaune HP Color LaserJet CB386A	35 000 pages*
CB387A	Tambour d'imagerie magenta HP Color LaserJet CB387A	35 000 pages*
CB458A	Kit de fusion HP Color LaserJet CB458A 220 V	
CB459A	Kit de rouleaux CB459A pour HP Color HP LaserJet	
CB463A	Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CB463A	
Connectivité		
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec	
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g	
C6518A	Câble USB HP, 2 m	

Service et assistance

UJ165A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 3 ans
UJ169E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UJ166E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 4 ans
UJ167E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 5 ans
UJ174PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvré suivant l'appel, 1 an
UJ176PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc

Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 19 500 pages standard. Rendement moyen d'une cartouche composite cyan/jaune/magenta en continu : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Veuillez consulter la page <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le rendement du tambour d'imagerie annoncé de 35 000 est basé sur des tâches d'impression de 2 pages simples pour un volume de 2500 pages par jour sur un support de format lettre/A4, avec une alimentation par la longueur et un taux de remplissage des documents de 5 %. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs tels que de faibles volumes d'impression, un faible taux de remplissage, une impression recto-verso, la complexité de la tâche et la l'ampleur de la tâche



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	A4 Noir : CM6030 : Jusqu'à 31 ppm; CM6030f : Jusqu'à 31 ppm; CM6040 : Jusqu'à 41 ppm; CM6040f : Jusqu'à 41 ppm, Couleur : CM6030 : Jusqu'à 31 ppm; CM6030f : Jusqu'à 31 ppm; CM6040 : Jusqu'à 41 ppm; CM6040f : Jusqu'à 41 ppm. A3 : CM6030 : Jusqu'à 17 ppm; CM6030f : Jusqu'à 17 ppm; CM6040 : Jusqu'à 23,5 ppm; CM6040f : Jusqu'à 23,5 ppm. Première page imprimée en noir, CM6030 : < 15,5 secondes (en mode Prêt); CM6030f : < 15,5 secondes (en mode Prêt); CM6040 : < 11,5 secondes (mode Prêt); CM6040f : < 11,5 secondes (mode Prêt), couleur : CM6030 : < 15,8 secondes (en mode Prêt); CM6030f : < 15,8 secondes (en mode Prêt); CM6040 : < 11,5 secondes (mode Prêt); CM6040f : < 11,5 secondes (mode Prêt); . Temps de préchauffage : inférieur à CM6030 : 124,3 sec; CM6030f : 124,3 sec; CM6040 : 112 s; CM6040f : 112 s La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.			
Processeurs	835 MHz. Microprocesseur PMC-Sierra RM7965 64 bits			
Mémoire	512 Mo. Extensible jusqu'à 768 Mo via 2 logements DIMM. Capacité de disque dur : Standard, 80 Go			
Imprimer	Qualité	HP ImageREt 4800		
	Résolution	Noir : Jusqu'à 1200 x 600 ppp, Couleur : Jusqu'à 1200 x 600 ppp		
	Langages d'impression	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 2 (par défaut), émulation HP Postscript niveau 3 prise en charge		
	Impression en mode économique	Impression recto-verso et impression/copie N-up (économie de papier), contrôle d'accès à la couleur (l'impression/la copie en noir économise le toner)		
	Polices de caractères	Jeu de 80 polices HP (plus Grec, Hébreu, Cyrillique, Arabe)		
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 200 000 pages		
	Volume de pages mensuel recommandé	CM6030 : 5000 à 10000; CM6030f : 5000 à 10000; CM6040 : 8 000 à 15 000; CM6040f : 8 000 à 15 000		
	Marges d'impression (mm)	Haut : 4,2 mm. Gauche : 4,2 mm. Droite : 4,2 mm. Bas : 4,2 mm		
	Zone d'impression minimale	316 x 453,2 mm		
Télécopier	Vitesse du modem	13 s par page		
	Certification Télécom	CM6030f : ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF 5002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine), autres approbations Telecom comme requis par les pays individuels; CM6040f : ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF 5002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine), autres approbations Telecom comme requis par les pays individuels		
	Mémoire de télécopie	Jusqu'à 60 000 pages (selon l'espace disque disponible)		
	Résolution de télécopie	Standard : 100 x 100 ppp. Fine : 200 x 200 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp		
	Numérotation rapide	Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros)		
Envoi numérique	Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF ou MTIFF. (OCR prend en charge PDF, TEXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), XML, HTML; Les types de fichier pris en charge pour l'envoi à flux de travail (DSS) comprennent les types XML, PDF recherchable, TXT, RTF (compatible Microsoft® Word®), HTML, PDF, JPEG, TIFF et MTIFF		
	Installation	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b sans fil		
	Caractéristiques	Standard : Numér. vers dossier (avec carnet d'adresses pour télécopie), numér. directe sur serveur de courrier élect., envoi à courrier élect., télécopie analogique, adressage de courrier élect. LDAP; authentification : Windows® négocié (Kerberos et NTLM), BROCHE groupe 1 et groupe 2, LDAP, gestionnaire d'authentif.		
Numériser	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui		
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 600 ppp		
	Niveaux de gris	256		
	Zone de numérisation	Format minimal du support : 12,7 x 12,7 cm. Format maximal du support : 29,7 x 43,2 cm		
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4.2. Haut : 4.2. Droite : 4.2. Bas : 4.2		
Copier	Vitesse de copie	CM6030 : Jusqu'à 31 cpm; CM6030f : Jusqu'à 31 cpm; CM6040 : Jusqu'à 41 cpm; CM6040f : Jusqu'à 41 cpm		
	Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
	Copies multiples	jusqu'à 999		
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %		
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1		60 à 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, cartes postales D, enveloppes (n°9, n°10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm à 320 x 457 mm
	Bac 2		60 à 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm à 297 x 432 mm
	Bac 3		60 à 220 g/m ² (identique pour le bac 4 et le bac 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm to 320 x 457 mm (identique pour le bac 4 et le bac 5)
	Chargeur automatique de documents		60 à 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6
	Sortie :	Feuilles : Jusqu'à 500 feuilles sans finisseur		
	Impression recto verso : Automatique (standard)			
Types de supports	Papier (normal, recyclé, glacé, grammage moyen, fort grammage, fort grammage glacé, très fort grammage, très fort grammage glacé, robuste, résistant), transparents, étiquettes, envel., papier cartonné			
Interface et connectivité	1 port USB haut débit, 1 logement EIO ouvert, 1 serveur d'imprimante intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 port de télécopie, 1 port Foreign Interface Harness (FIH), 1 PCI express. Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect EIO, serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveurs d'impression sans fil, adaptateur d'imprimante			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits ; Windows Vista®, 64 bits (Pour Microsoft® IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP et Windows Vista®); Novell® 5.1 ou supérieur; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ou version supérieure RED HAT Linux 7.x ou supérieur; SUSE Linux 8.x ou supérieur; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement); IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services			
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® XP : processeur à 333 MHz avec 128 Mo de RAM; Microsoft® Windows® Server 2003 : processeur à 550 MHz avec 128 Mo de RAM; Windows Vista® : processeur à 800 MHz avec 512 Mo de RAM; Lecteur CD-ROM/DVD, connexion Internet, connexion de port USB ou réseau. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 et supérieur avec 128 Mo de RAM, CD-ROM, 160 Mo d'espace disque libre (Pour Mac OS v10.4 et supérieure, processeurs PowerPC et Intel® Core Mac pris en charge)			
Logiciels standard	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM : Programme d'installation normal HP, programme d'installation Internet HP, pilotes courants HP, Assistant d'installation HP, Fichiers PPD (Postscript Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions), Utilitaire d'imprimante HP à utiliser avec ordinateurs Macintosh			
Panneau de commandes	5 voyants LED, pavé numérique 10 touches, écran tactile graphique (192 x 72 mm), résolution 640 x 240 avec contraste ajustable			
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10,5 A; 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 amp. *Unité testée 115 VCA. Données de la copie et l'impression recto couleur.			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 704 x 673 x 1194 mm. Emballé : 935 x 800 x 1 210 mm			
Poids	Hors emballage : CM6030 : 139,87 kg; CM6030f : 144,91 kg ; CM6040 : 139,87 kg ; CM6040f : 144,91 kg . Emballé : CM6030 : 154,92 kg; CM6030f : 159,96 kg; CM6040 : 154,92 kg; CM6040f : 159,96 kg			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP			

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 09/10 4AA1-3943FRE

