


HAUTE PRODUCTIVITÉ COULEUR ET COMPACITÉ

Vitesse et fiabilité en couleur comme en noir et blanc : une association imbattable pour répondre aux exigences des groupes de travail. Ces nouveaux multifonctions ultra productifs offrent un temps de première copie extrêmement court ainsi qu'une vitesse élevée. Ils permettent de traiter très rapidement tous les travaux de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie*. De plus grâce à la technologie à longue durée de vie Ecosys de KYOCERA, les économies sur les budgets consommables sont significatives tout en respectant l'environnement.

- Jusqu'à 26 pages par minute en A4 (couleur et noir et blanc)
- Vitesse de numérisation de 35 images par minute et chargeur de documents recto verso de 50 feuilles
- Résolution d'impression de 9 600 dpi avec la technologie multi bits
- Première page en 10(12) secondes en noir et blanc (couleur)
- Fonctions d'impression recto verso, de copie, de numérisation et de télécopie* en standard
- Support de l'Active Directory pour une simplicité d'utilisation
- Impression privée et haut niveau de sécurité avec SSL et IPsec
- Design compact et faible niveau sonore pour une intégration optimale
- Coûts d'impression exceptionnellement faibles

*FS-C2126MFP uniquement

La fonctionnalité d'impression privée exige l'entrée d'un code pour libérer le document. La garantie de confidentialité est ainsi assurée.



Les toners sont facilement accessibles afin d'être remplacés très rapidement.



FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

MULTIFONCTIONS COULEUR A4

ECOSYS signifié ECOlogie, ECOnomie et SYStème d'impression. Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Les seuls consommables qui doivent être changés sont les toners. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

The KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor and Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour périphérique à mémoire flash USB

Les documents peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple) ou numérisés vers ce même périphérique USB Flash Memory. Stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG, ils sont alors facilement accessibles à partir du panneau de commande du multifonction. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

General

Technologie : Laser KYOCERA ECOSYS couleur
Vitesse : Jusqu'à 26 pages A4 par minute en couleur comme en noir et blanc
Résolution : 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi en impression avec la technologie multi bits, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)
Débit : Max. 65 000 pages par mois
Préchauffage : 29 secondes au maximum
Impression de la première page : 9/10,5 secondes ou moins en noir et blanc et en couleur
Impression de la première copie : 10/12 secondes ou moins en noir et blanc et en couleur
Processeur : PowerPC 464 / 667 MHz
Mémoire : Standard 768 Mo, max. 1 792 Mo
Gestion de comptes intégrée : 20 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 514 x 550 x 580 mm
Poids : Environ 36,5 kg (toners inclus)
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommations :
Impression : FS-C2026MFP - 466 W / FS-C2126MFP - 477 W
Copie : FS-C2026MFP - 470 W / FS-C2126MFP - 479 W
En attente : FS-C2026MFP - 79 W / FS-C2126MFP - 79 W
En veille : FS-C2026MFP - 16 W / FS-C2126MFP - 17 W
Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) :
Copie/Impression : 50 dB(A)
En attente : 30 dB(A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ces produits sont fabriqués conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (70 x 138 à 216 x 356 mm), Cassette papier universelle de 250 feuilles, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm), Capacité maximale en entrée papier avec options : 1 300 feuilles Recto verso : Module recto verso en standard (60-163 g/m²)
Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, Numérisation recto 50-120 g/m², Numérisation recto verso 50-110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)
Capacité en réception papier : 150 feuilles face dessous

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc
Emulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (compatible PostScript3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Interfaces : USB 2.0 (Haute-vitesse), réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement pour interface optionnelle, emplacement pour carte CompactFlash[®], emplacement pour mémoire USB

Systèmes d'exploitation : Tout système d'exploitation Windows actuel, MAC OS X Version 10.2 ou supérieure, Unix, Linux et tout autre système d'exploitation sur demande

Polices/Codes à barres : 93 polices vectorielles (PCL6, PostScript3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : Impression directe des fichiers PDF, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3 et impression privée (nécessite de la mémoire additionnelle)

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A4/legal

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400% par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7R / 5E

Fonctionnalités : Scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, réservation de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, copie de carte d'identité, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 paliers

Réglages de l'image : Texte, Photo, Mixte, carte, mode d'impression photo

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-E mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WSD scan

Interfaces : Réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0

Vitesses de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, noir et blanc), 25 ipm (600 dpi, A4 noir et blanc, 300 dpi, A4, couleur)

Résolutions de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maximal : A4, legal

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR /JPEG

Fonctions : Carnet d'adresses intégré, support de l'Active Directory, prise en charge de LDAP, transfert de données cryptées, multi envois (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, impression)

Fonctions de télécopie (FS-C2126MFP uniquement)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi.

Vitesse de transmission : 3 secondes maxi.

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 22 numéros

Carnet d'adresses : 100 entrées

Interfaces : Réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX

Densités de numérisation :

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Fine : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Superfine : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafine : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

Demi teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi. des originaux : A4, legal

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Méthode de réception : 256 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, réception et transmission recto verso, réception et transmission chiffrées, rapport de transmission et de réception, diffusion, boîte à documents, diagnostic à distance

Options

Gestion du papier

Cassette papier PF-520 : 500 feuilles; 60-163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Cassette papier PF-530 : 500 feuilles; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Mémoires : MDDR2-256 : 256 Mo; MDDR2-512 : 512 Mo, MDDR2-1024 : 1 024 Mo

Carte CompactFlash[®] : CF-4 (4 GB) pour le stockage de fonds de pages, logos, polices

Autres

UG-33 : support de ThinPrint

Interfaces en option :

PS159: Sans fil LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optique : 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optique : 1000BaseSX (SC)

CB-520 : Meuble doté de rangements et de roulettes

Consommables

TK-590K : Toner noir microfin de 7 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

TK-590C, TK-590M, TK-590Y : toners cyan, magenta, jaune micro-fins de 5 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

Garantie

Garantie 2 ans en standard. KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extensions de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour les multifonctions et leurs options.



Le produit présenté comporte des options

 **KYOCERA**

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.