



## imaginez une efficacité haute en couleur pour votre entreprise

multifonctions laser couleur



Imaginez plus de couleurs et d'efficacité pour une productivité améliorée. L'imprimante MultiXpress CLX-8385ND de SAMSUNG offre aux entreprises une station d'impression tout-en-un qui imprime, numérise et copie dans une qualité couleur haut de gamme. Avec la SAMSUNG MultiXpress CLX-8385ND, ce n'est pas difficile à imaginer.

### un design pratique



### copie rapide



La MultiXpress C8385ND produit 38 ppm en noir et blanc - idem pour la couleur. En outre, elle est dotée de pratiquement toutes les fonctions qu'ont généralement les multifonctions A3.

### impression rapide



### numérisation dans des couleurs vivantes et numérisation réseau

La MultiXpress C8385ND améliore la résolution lors de la numérisation (4800 x 4800 dpi) et la méthode CCD reproduit les couleurs de vos documents avec une grande précision.

Impression couleur ou noir / blanc à 38 ppm (recto) et 33 ppm (recto verso), pour une efficacité accrue.

Les nombreuses fonctionnalités d'impression standard vous aident en outre à imprimer vos documents de manière plus aisée et efficace.

### grand écran tactile / interface utilisateur



L'écran large couleur 800 x 480 exclusif de SAMSUNG à l'interface en 3D est très intuitif et facile à utiliser - pas besoin de suivre une formation ni de lire le manuel!

### fax rapide (en option)

Le kit fax en option offre une numérotation rapide pour un maximum de 200 numéros, des groupes de numérisation jusqu'à 100 personnes (jusqu'à 200 localisations par groupe), l'envoi et la réception recto verso, le fax-email et bien d'autres fonctionnalités utiles.

La fonction recto verso permet aux fax entrant d'être imprimés sur les deux côtés de la feuille, pour des coûts réduits!

### **bourrages papier**

En cas de bourrage papier, le dispositif indique sur l'écran dans quelle zone se situe le problème. Il vous suffit ainsi d'ouvrir le bon tiroir pour dégager le papier.

### **gestion du papier**

L'écran large couleur 800 x 480 exclusif de SAMSUNG à l'interface en 3D est très intuitif et facile à utiliser - pas besoin de suivre une formation ni de lire le manuel!

### **système modulable**

Le système modulable facilite le remplacement des consommables, l'ajout d'accessoires et/ou la mise à niveau. Un retoucheur ou un dispositif mémoire peuvent par exemple être facilement accouplés au dispositif principal.

### **SyncThru™ Web Service**

Il permet aux administrateurs de modifier les paramètres du réseau et des imprimantes individuelles, de mettre à jour le micrologiciel et d'afficher l'état de l'appareil multifonction ou de l'imprimante réseau.

### **impression étendue**

Des capacités étendues grâce au disque dur: le disque dur standard de 80 GB garantit un trafic fluide même dans les bureaux les plus exigeants.

### **SmarThru™ Office**

SmarThru offre aux bureaux qui ont des réseaux complexes constitués de différents appareils une solution pratique pour la gestion de documents et de fonctions. La numérisation réseau est également fournie par défaut.

### **numérisation vers cibles multiples**

La MultiXpress C8385ND vous aide à distribuer efficacement vos documents en les numérisant directement vers un e-mail, un serveur FTP ou SMB ou un client.

### **SmarThru™ Workflow (optionnel)**

SmarThru™ Workflow fluidifie le système de capture de documents pour une gestion plus aisée. Ce logiciel supplémentaire est fourni avec le kit de numérisation réseau de SAMSUNG.

### **SyncThru™ service d'administration via Internet**

Le service administratif Web SyncThru™ permet aux responsables informatiques de gérer et de suivre aisément tous les appareils multifonctions et imprimantes sur le réseau. La fonctionnalité puissante permet d'effectuer des opérations comptables, de mesurer l'utilisation, de gérer l'authentification, la gestion des stocks, l'installation d'un pilote à distance et la modification des paramètres.

---

<b>Informations sur les articles</b>	<b>Nom d'article</b>	CLX-8385ND
	<b>Numéro d'article</b>	CLX-8385ND/SEE
<b>Général</b>	<b>Fonctions</b>	Impression, copie, numérisation, fax (en option), réseau, recto verso
<b>Impression</b>	<b>Vitesse (mono)</b>	Recto: Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre) Recto

		verso: Jusqu'à 33 ppm en A4 (35 ppm en lettre)
	<b>Vitesse (couleur)</b>	Recto: Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre) Recto verso: Jusqu'à 33 ppm en A4 (35 ppm en lettre)
	<b>Temps de sortie 1ère page (mono)</b>	Moins de 14 secondes
	<b>Temps de sortie 1ère page (couleur)</b>	Moins de 14 secondes
	<b>Résolution</b>	Jusqu'à 9.600 x 600 dpi (production effective)
	<b>Emulation</b>	PCL5ce, PCL6, PostScript3, PDF Direct V1.4
	<b>Duplex</b>	Standard
<b>Copie</b>	<b>Vitesse (mono)</b>	Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre)
		Jusqu'à 38 ppm en A4 (40 ppm en lettre)
		Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi
		Moins de 13 secondes
	<b>Taux zoom</b>	25% ~ 400% (copie platine), 25% ~ 200% (copie DADF)
	<b>Copie multiple</b>	1 ~ 999
	<b>Copie duplex</b>	Standard (1:2, 2:2, 2:1)
	<b>Fonctions de copie</b>	Copie ID, taille auto, modification des marges, copie de livre, couverture, transparents, suppression auto, livret, impressions multiples sur une page, clone, poster
<b>Numérisation</b>	<b>Compatibilité</b>	standard N / W Twain, standard WIA
	<b>Méthode</b>	CCDM couleur
	<b>Résolution (optique)</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
	<b>Résolution (optimisée)</b>	Jusqu'à 4.800 x 4.800 dpi
	<b>Numérisation vers</b>	HDD, Email, FTP, SMB, client, mémoire USB (numérisation directe)
<b>Fax</b>	<b>Compatibilité</b>	ITU-T G3, Super G3
	<b>Vitesse du modem</b>	33,6 Kbps
		Mono: jusqu'à 300 x 300 dpi couleur: Jusqu'à 200 x 200 dpi
	<b>Mémoire</b>	HDD Store, 500 jobs
	<b>Numérotation automatique</b>	Numérotation touche de raccourci: 40 destinations numérotation rapide: 200 destinations
	<b>Fonctions fax</b>	Fax couleur, numérotation au rattachage, pause, recomposition auto, recomposition du dernier numéro, fax PC
<b>Gestion du papier</b>	<b>Input Capacity and Types</b>	Standard: bac 520 feuilles, bac 100 feuilles MP, max.: 2.720 feuilles
	<b>Output Capacity and Type</b>	500 feuilles verso
	<b>Format papier</b>	98 x 148 mm (3,85" x 5,83") ~ 216 x 1.200 mm (8,5" x 47,2") impression bannière: 216 mm x 1200 mm
	<b>Type de supports</b>	papier ordinaire, épais, fin, bond, couleur, cartonné, étiquettes, transparents, enveloppes, préimprimés, en-

tête, recyclé, coton, archive

	<b>Capacité alimentation automatique</b>	DADF 100 feuilles
	<b>Taille de documents pour alimentation automatique</b>	Largeur: 145 ~ 216 mm (5,7" ~ 8,5") Longueur: 145 ~ 356 mm (5,7" ~ 14,0") pour numérisation page unique 145 ~ 400 mm (5,7" ~ 15,7") pour numérisation pages multiples Numérisation chèque: 69,6 mm x 152,4 mm
	<b>LCD</b>	Écran tactile couleur 800 x 480 7" WVGA 1 GB (Max. 1 GB) / 160 GB HDD
	<b>Compatibilité OS</b>	[Windows] - 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) - Windows Terminal Services [Linux] - RedHat 8.0 ~ 9.0 - Fedora Core 1 ~ 4 - Madrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2 [Mac] - Mac OS X 10.3 ~ 10.5, [autres] - Citrix Presentation Server
	<b>Interface</b>	USB 2.0 haut-débit, Ethernet 10 / 100 / 1.000 base TX, port USB 2.0 (scan vers USB, impression USB)
	<b>Niveau sonore</b>	Impression: 54 dB Copie: 57 dB Veille: 43 dB
	<b>Facteur d'utilisation (par mois)</b>	100.000 feuilles / mois
	<b>Dimensions (L x P x H)</b>	606,8 x 575,0 x 815,5 mm
	<b>Poids</b>	Set: 71,5 kg (avec consommables)
<b>Consommables</b>	<b>Cartouche toner noir</b>	Rendement moyen d'une cartouche noire: 20.000(1)
	<b>Cartouche toner jaune/magenta/cyan</b>	Rendement moyen d'une cartouche noire: 15.000(2)
	<b>Unité d'image</b>	30.000 pages
	<b>Courroie de transfert</b>	100.000 pages
	<b>Collecteur de toner usagé</b>	48.000 pages
<b>Options</b>	<b>Options</b>	Mémoire 1 GB: CLP-MEM400 bac à margeur optique (x3): SCX-6555A margeur grande capacité: SCX-HCF100 Kit fax: SCX-FAX210 retoucheur: SCX-FIN11S2 corbeille retoucheur: SCX-FIN20S4 corbeille mail: SCX-MBT400 réserve agrafes: SCX-STP000 support (petit): SCX-DSK10 support (grand): SCX-DSK10T Kit FDI: SCX-KIT20F SmarThru Workflow V1.0: SCX-KIT11SJ Scribe S/W Enabler: SCX-KIT10J

Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.

(1) Pages standard.

Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798.

(2) Pages standard

Déclaration de rendement de la cartouche conforme à la norme ISO / IEC 19798.

